

Tapetes Comfort Flow™

Tapetes antifatiga • Área húmeda • Interior

Comfort Flow es un tapete de flujo continuo con excelentes propiedades antifatiga diseñado para áreas húmedas donde puede haber grasa, aceite y o químicos presente.

- **Limpio** – los orificios de drenaje permiten que el líquido fluya a través de él; El tratamiento antimicrobiano de por vida evita los olores y la degradación del tapete.
- **Seguro** – los bordes biselados proporcionan una transición segura del piso al tapete; certificado de alta tracción por el National Floor Safety Institute (NFSI)
- **Cómodo** – el cojín de caucho de nitrilo de celda cerrada de alta densidad proporciona excelentes cualidades antifatiga
- **Versátil** – a prueba de grasa y aceite; resistente químico; segura en áreas de soldar
- **Easy to Clean** – el diseño ligero y flexible garantiza una fácil manipulación y limpieza
- **Comercialmente lavable**

Las losetas modulares están disponibles para configuraciones personalizadas, y las losetas enlazables están disponibles para tiradas más largas (consulte las losetas conectables Comfort Flow HD y las losetas conectables Comfort Flow HD)

Diseño flexible

A diferencia de los tapetes de cocina tradicionales, que suelen ser pesados y difíciles de mover para la limpieza, los tapetes Comfort Flow tienen un diseño flexible que las hace fáciles de enrollar y manipular. Se pueden limpiar de varias maneras: fregar con un cepillo de cubierta o limpiar con una lavadora a presión, enrollar y lavar en una lavadora comercial *, y pueden resistir el lavado comercial y la esterilización en un autoclave.

*Consulte su código de salud local para conocer las restricciones o limitaciones antes de lavar sus tapetes en lavadora comercial.

Comfort Flow™ Tapetes

Tapetes antifatiga • Área húmeda • Interior



Producto No. 420

Tamaño (pies)	Tamaño (pulgadas)	Peso del Producto
2' x 3'	23" x 34"	5.5 lbs.
3' x 5'	34" x 56"	12.7 lbs.
3' x 9'	34" x 109"	23.2 lbs.
4' x 6'	42" x 68"	18.2 lbs.

Nota: Los tamaños de los tapetes son aproximados ya que el caucho se encoge y se expande junto con la temperatura y el tiempo. La variación de tamaño de fabricación tolerable es 3-5%.



M + A MATTING

800.241.5549

www.mamattng.com